

وب سرویس های پیشرفته سامانه پیامک

۱. ارسال منطقه ای :

- آدرس وب سرویس ارسال منطقه ای - هدفمند از طریق آدرس زیر قابل دسترسی می باشد :

<http://YourDomain.com/post/actions.aspx>

<http://YourDomain.com/post/actions.aspx?wsdl>

نکته : به جای YourDomain.com دامنه اعلام شده از طرف شرکت را جایگزین نمایید

متد ها :

- متد GetBranchs :

این متد را برای دریافت لیست و کد شاخه های موجود در سامانه فراخوانی نمایید ، دقت بفرمایید که در صورتی که پارامتر Owner عدد صفر مقدار دهی شود لیست شاخه های اصلی واکشی شده و با ارائه کد هر شاخه به پارامتر Owner شاخه های زیر مجموعه واکشی خواهد شد .

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	String	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
owner	int	برای دریافت شاخه های اصلی عدد ۰ و برای زیر شاخه کد شاخه بالاتر
مقدار بازگشتی		
Return value	List Of Class	لیستی از کلاس Branchs

- متد GetBulkCount :

این متد برای تعیین تعداد شماره های موجود در یک شاخه به کار می رود

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	String	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
branch	int	کد شاخه واکشی شده از متد GetBranchs
مقدار بازگشتی		
Return value	int	تعداد شماره های موجود در این شاخه

• متد AddBulk :

از این متد جهت ارسال به شاخه های مورد نظر استفاده می شود :

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	String	رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
from	String	شماره فرستنده (مثلا ۱۰۰۰۱۲۳)
branch	int	کد شاخه دریافت شده از متد GetBranchs
bulkType	byte	تصادفی : ۱ ترتیبی : ۲
title	String	عنوان ارسال
Message	String	متن پیامک
rangeFrom	Int	از شماره ، مثلا ۹۱۲۲۸۰
rangeTo	Int	تا شماره ، مثلا ۹۱۲۲۸۹
DateToSend	DateTime	تاریخ و زمان ارسال به میلادی
requestCount	Int	تعداد شماره درخواستی که نباید بیش از شماره های موجود باشد
مقدار بازگشتی		
Return value	Int	شناسه بسته ارسال یا کد خطا

• متد GetBulkStatus :

این متد جهت تعیین وضعیت بسته ارسال شده استفاده می گردد ، پارامترهای این متد به شرح زیر می باشد :

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
bulkId	long	کد شناسه بسته ارسال انبوه
پارامترهای خروجی		
status	byte	پارامتر خروجی به صورت ref مشخص کنند وضعیت بسته
failed	int	پارامتر خروجی به صورت ref مشخص کننده تعداد پیامک های ارسال نشده
sent	int	پارامتر خروجی به صورت ref مشخص کننده تعداد پیامک های ارسال شده
مقدار بازگشتی		
Return value	Int	درخواست با موفقیت انجام شد : ۱ درخواست ناموفق بود : ۰

توضیح وضعیت بسته (Status) :

- (۰) منتظر تایید
- (۱) منتظر ارسال
- (۲) در حال ارسال
- (۳) ارسال شده
- (۴) ارسال نشده
- (۵) انصراف از ارسال
- (۶) حذف شده
- (۷) تایید نشده